

接続する無線LANアクセスポイント(親機)がDL180V-CまたはWD700

無線LANアクセスポイント(親機)が「 「らくらく無線スタート」 非対応機種用

〈該当機種〉 WD600シリー

接続する



お問い合わせ先

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたら、無線LANアクセスポイント(親機)側のマニュアルに記載のお問い合わせ先にお問い合わせください。

Windows^{*}社米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac. Macintoshiは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript[®]は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、音楽品名は各社の商標または登録商標です。

この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています

本紙では無線LANアクセスポイント(親機)に対して、WL54TEを無線LAN端末(子機)と 呼びます。

◆ あとから無線LANをご利用になるには ◆

ご用意いただいた無線LANカード(Aterm WL54AG)を、無線LANアクセスポイント(親機)の拡張カード スロットへ装着し、WL54TEを無線LAN端末(子機)としてパソコンに接続することで、無線LAN通信を行う

→ 無線LANアクセスポイント (親機) に装着できるのはAterm WL54AGのみです。

本紙では、無線LANの接続方法について説明しています。

クセスポイント (親機) 側の設定を完了させてから無線LANの設定を行うことをお勧めします。 クセスポイント (親機) 側の設定については、無線LANアクセスポイント (親機) に添付の「つなぎ


無線LANアクセスポイント(親機)に装着するWL54AGは、無線LANをはじめる 際の設定の直前に装着してください。

無線LANアクセスポイント (親機) にWL54AGを装着したまま無線セキュリティ 対策を行わず、そのままにしておくと他人から無線ネットワークに入り込まれる可 能性があります。

箱の中身をチェックしよう

本商品が到着したら、すぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に無線LANアクセスポイント (親機) 側のマニュアルに記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

□ WL54AG



□ ETHERNETケーブル (ストレート)



□ WL54TE 取扱説明書(別冊)

□無線LANつなぎかたガイド(2枚)

「らくらく無線スタート」非対応機種用(本紙)

「らくらく無線スタート」対応機種用(別紙)

□ WL54TE用 縦置きスタンド



□ 壁掛け用ネジ(2本)

□ 壁掛け用台紙

□ 横置き用ゴム足(4個)

□ ACアダプタ

☐ CD-ROM (ユーティリティ集)

▶WL54AGの取り付け手順



無線LANアクセスポイント(親機)のACアダプタを取り 外した状態でWL54AGを取り付けてください。


- 無線LANアクセスポイント(親機)側面にある拡張カード スロットカバーを開ける
- 2 WL54AGを拡張カードスロットに奥まで確実に入れる
- 🕙 拡張カードスロットカバーを元に戻す
- ◆ 無線LANアクセスポイント(親機)の電源を入れる



▶ WL54TEの電源を接続しよう

🕕 WL54TE用縦置きスタンドを取り付ける





WL54TEとパソコンの接続は? 2 「無線LANアクセスポイント (親機) に接

続しよう」の手順で指示されるまでパソコン に接続しないでください。



ACアダプタをWL54TE に接続する

ACアダプタを電源コン セントに接続する



4 POWERランプが緑点灯することを確認する



POWERランブ

POWERランプが点灯しないときは?

WL54TEにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

パソコン側での準備をしよう操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

●LANポートの準備

WL54TEのETHERNETポートに接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート)[100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。

装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設 定しておいてください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インター ネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と無線 LANアクセスポイント(親機)の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコ ンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合が

停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせく ださい。

●パソコンのネットワークの確認

無線LANアクセスポイント(親機)を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動 的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認の しかたについては無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「お使いになる前に」にある「トラブルシュー ティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。

●WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorer等)の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用し ない」設定にしておいてください。(下記参照)また、JavaScript®を「有効にする」設定にしておいて ください。(無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「お使いになる前に」にある「トラブルシューティ ング」の「JavaScript®の設定を確認する」参照)

■WWWブラウザ設定・確認のしかた

WWWブラウザ(Internet Explorer等)の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定

下記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98S/98 でInternet Explorer 6.0をご利用の場合の設 定方法の一例です。お客様の使用環境(ソフトウェア等)によっても変わりますので、詳細はKDDIカスタマーサービスセンターまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- Internet Explorerのアイコンをダブルクリックして、Internet Explorerを起動します。
- [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。
- [接続] タブをクリックします。
- ₫ ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択してください。
- ⑤ [LANの設定]をクリックします。 ⑥ [LANにプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の ▼ を外します。

2

無線LANアクセスポイント(親機)に接続しよう

Ethernetボックスマネージャをインストールする

●無線LAN端末(子機)を設定するためのユーティリティ「Ethernetボックスマネージャ」をパソコンにインストールします。

Windows®を起動する

2 添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

「このCD-ROMについて」 (HTMLファイル)が自動 的に表示されます。 内容を確認し、<mark>※</mark> または[閉じる]をクリックする

※CD-ROMのバージョインにより画面デザがります。この場合は、面の指示にくのもいってリアを起動でする場合は、コーティップを起動である。



4 「Aterm WARPSTARユーティリティ」画面で[次へ]をクリックする



[次へ]をクリックする



画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



7 [WL54TE]を選択し、[次へ]を クリックする




表示されたインストール先へ インストールする場合は[次へ] をクリックする

> インストール先を変更する場合は [参照]をクリックして変更してく ださい。



[はい]をクリックする

インストールが開始されます。



次の画面が表示された場合は、 [はい]をクリックする



次の画面が表示された場合は [はい]をクリックする



【2 [READMEの表示] にチェック が入っている (☑) ことを確認 し、[完了] をクリックする




READMEをよく読み、 「README」画面を閉じる インストールが完了します。


Ethernetボックスマネージャで設定する

●設定を始める前に、無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っていることを確認してください。

WL54TEのAIRランプが消灯していることを確認 する

ETHERNETケーブルでWL54TEのETHERNET ポートと無線LANアクセスポイント(親機)の ETHERNETポートを接続する





※接続後、1分間待ってから手順4へ進んでください。WL54TEが無線 LANアクセスポイント(親機)からIPアドレスを取得します。

[スタート]ー[プログラム]ー[Aterm WARPSTAR ユーティリティ]ー[Ethernetボックスマネージャ]を クリックする

デスクトップの [Ethernetボックスマネージャ] アイコンをダブルクリックしても起動できます。 5 [親機(アクセスポイント)]から 設定する無線LANアクセスポ イント(親機)の[ネットワーク 名(SSID)]を選択し、[→]をク リックする





工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTARXXXXXX」です。XXXXXXは無線LANアクセスポイント (親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁です。

6 [子機 (EthernetBOX)]から 設定する[子機のネットワーク名 (SSID)]を選択し、≫をクリックする



※WL54TEのネットワーク名(SSID)の初期値は、WARPSTAR-XXXXXX(XXXXX)は WL54TE側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。 [接続設定]をクリックする

[ネットワーク名(SSID)]に接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名が表示されていることを確認する



※無線LANアクセスポイント(親機) の工場出荷時のネットワーク名は、 無線LANアクセスポイント(親機) の底面に貼ってある「無線LAN 設定ラベル」に記載されています。 ただし、無線LANアクセスポイント(親機)の底面に「無線LAN 設定ラベル」がない場合の工場、 出荷時のネットワーク名以 「WARPSTAR-XXXXXX」 (XXXXXXは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載 されているMACアドレスの下6 桁)です。 暗号化の設定をする


「暗号化モード」で暗号化の方法を選択して、それぞれの項目を設定します。

■ 「暗号化モード」 / 「WPA-PSK (AES)」 (推奨)

※ 「暗号化モード」 のブルダウンメニューに「WPA-PSK (TKIP)」・
「WPA-PSK (AES)」がない場合は、「WEP」を選択してください。
■ 「暗号化キー」 / 8~63桁の英数記号または64桁の16進数で入力します。
※無線LANアクセスポイント(親機) 底面に「無線LAN設定ラベル」がある場合
「暗号化モード」で「WPA-PSK (AES)」を選択すると、暗号化キーの欄に
暗号化キーが自動的に表示されますが、消去して入力し直してください。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。
・8~63桁の場合:英数記号(0~9、a~z、A~Z、下表の記号)

•	・8~63桁の場合・央奴記方(U~9、8~Z、A~Z、下表の記号)									
	1	%)	-	;	?]	{		
	11	&	*		<	@	٨	1	※下上(バックフラッシュ)はパソコンの設定に	
	#	,	+	/	=	[_	}		
	\$	(,	:	>	\		~	※ [`](バックスラッシュ)はパソコンの設定に よっては「¥」と表示されます。	
·64桁の場合:16進数 (0~9、a~f、A~F)										



2台以降の無線LAN端末(子機) を増設するなど、無線LANア クセスポイント(親機)の設定 を変更しない場合は、無線 LANアクセスポイント(親機) の暗号化設定にあわせて設定 を行ってください。 [子機のみ設定]をクリックし、 手順12へ進みます。

[親機&子機設定]をクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)の管理者パスワードを入力する画面が表示されたら、無線LANアクセスポイント(親機)に設定した管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする




管理者パスワードは無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「つなぎかたガイド」などを参照して入力してください。

無線LAN端末 (子機) のパスワードを入力する画面 が表示されたら、パスワードを入力し、[OK] をクリッ クする



※初めて設定する場合や、初期化したあとなど、パスワードの設定をしていない場合は、空欄のまま [OK] をクリックします。

WL54TEと無線LANアクセスポイント (親機)の接続を取り外し、[OK] をクリッ クする



IP電話をご利用の場合でまだIP電話の確認を行っていない場合は、無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「つなぎかたガイド」の「インターネットに接続しよう」へお進みいただき、市外局番の設定とIP電話の確認までを行ってください。

子機(Ether BOX)と親機を、Ethernetケーブルで接続している 場合は、ここでEthernetケーブルを取り外してください。 取り外しが完了したら、OKボタンをクリックしてください。

OK)

hernetBOX簡単設定ユーティリティ

4 WL54TEのAIRランプが点滅している ことを確認する

インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

WWWブラウザ(Internet Explorer等)を起動する

アドレスにURLを指定して、外部ホームページを開く(例: http://www.dion.ne.jp/support/modem/)

無線セキュリティ対策について

無線通信を行う場合は、無線LAN内のセキュリティ対策を行うことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティがない状態では、離れた場所から、お使いの無線ネットワーク に入り込まれる危険性があります。無線セキュリティ対策を行う際は、「WL54TE 取扱説明書」を参照してください。